

ICS 75.080
CCS E 30



引 言

闪点值能够用于运输、贮存、操作和安全管理等方面,可作为危险参数来定义易燃物质。闪点值的准确定义参见它们各自的法规及相关标准。

WUHV.特高压

附 录 A
(规范性)

宾斯基-马丁闭口闪点试验

通则

1. 适用范围

2. 规范性引用文件

3. 术语和定义



图 1

4. 试验步骤

4.1 试验前的准备

4.2 试验步骤

4.3 试验结果的判定

4.4 试验结果的报告

4.5 试验结果的复验

4.6 试验结果的记录

4.7 试验结果的整理

4.8 试验结果的归档

4.9 试验结果的销毁

4.10 试验结果的保存

4.11 试验结果的移交

4.12 试验结果的回收

4.13 试验结果的处置

4.14 试验结果的处置

4.15 试验结果的处置

4.16 试验结果的处置

4.17 试验结果的处置

4.18 试验结果的处置

4.19 试验结果的处置

4.20 试验结果的处置

4.21 试验结果的处置

4.22 试验结果的处置

4.23 试验结果的处置

4.24 试验结果的处置

单位为毫米




表 D.1 温度计技术规格 (续)

	低		
--	---	--	--

参 考 文 献

- [1] GB/T 3536 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法
GB/T 261—2021

中国标准出版社出版发行
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址: www.spc.org.cn
服务热线: 400-168-0010