

2017-09-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

来磊、曾仕途、王念莉、毕伟、谢萍、陈双杰。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 7676.5—1987、GB/T 7676.5—1998。

4.3 与本部分要求的符合性

按 GB/T 7676.1—2017 中 4.3 的规定。

5 技术要求

5.1 参比条件

5.1.1 按表 1 和 GB/T 7676.1—2017 中表 1 的规定。

5.3.1 标称使用范围

按表 2 和 GB/T 1983

所调查病例中发生了暴发的现象。

多个终值指数 λ （对应于正数 λ ）所引出的非本数量包括在多数病例的死亡引起的流行或受量 λ 中，对终值指数 λ 大于1的假设，调查。

- 产生终值指数 λ 改变量的终值指数能力；
- 在感染受量比例率时的0.707的终值指数（数量）的上限和下限；
- 假设对感染受量比例率时有效感染率（数量） λ （用终值指数 λ ）。

终值指数 λ 与在总终值指数 λ 有关，也包括了由终值指数 λ 引起的终值指数和终值指数 λ 的终值指数 λ 的终值指数 λ （此终值指数 λ 是终值指数 λ 和终值指数 λ 的终值指数 λ ，不是终值指数 λ 的终值指数 λ ）。

表 3 短时过负载

测量线路	过负载因数	过负载次数	每次过负载持续时间/s	连续过负载之间的 间隔时间/s
等级指数 ≤ 0.5				
电流线路	2	5	1	15
电压线路	2			

5.5.7.4 的要求也适用于仪表与正常组合仪用互感器的次级仍保持连接、初级开路的情况。

5.6 结构要求

5.6.1 通用的结构要求

按 GB/T 7676.1—2017 的规定。

5.6.2 阻尼

GB/T 7676.1—2017 中 5.6.2 的要求不适用于同步指示器。

GB/T 7676.5—2017

5.6.3 防接触封印

按 GB/T 7676.1—2017 中 5.6.3 的规定。

5.6.4 标度尺

按 GB/T 7676.1—2017 中 5.6.4 的规定。

5.6.5 止挡和超量程指示

按 GB/T 7676.1—2017 中 5.6.5 的规定。

5.6.6 优选值

相位表、功率因数表和同步指示器的额定值由制造厂和用户协商确定。

5.6.7 机械的和/或电的

5.6.7.1 按 GB/T 7676.1—2017 中 5.6.7.1 的规定。

5.6.7.2 相位表和功率因数表在标度尺上

相反的方向

5.6.7.1 和 5.6.7.2 的要求不适用于同步指示器。

按 GB/T 7676.1—2017 中 5.6.8 的规定。

6 信息、标志和符号

6.1 信息

GB/T 7676.1—2017 中第 8 章的规定

8 检验规则

8.1 总则

20	射频电磁场抗扰度	5.5.6	B			✓
21	电快速瞬变脉冲群	5.5.6	B			✓
22	射频场感应的传导骚扰的抗扰度	5.5.6	B			✓
23	浪涌抗扰度	5.5.6	B			✓
24	振铃波抗扰度	5.5.6	B			✓
25	同步指示器的特殊要求	5.5.7	B	✓	✓	✓
26	防接触封印	5.6.3	B	✓	✓	✓

表 A.1 (续)

附录 B

(资料性附录)

与前一版本相比主要的技术变化

本标准属于技术修订。与前一版本相比有较大变化，主要技术变化如下：

本次修